


ZŁĄCZE PESZLA USK-M / USK-P

5020.330.012

Złącze proste USK-M AD14 M12



- Gwint metryczny oraz PG
- Pasuje do AirFlex-KUW-PVC-AS i PU-AS
- Odporne na wibracje



OPIS PRODUKTU



Material	Polipropylen
Temp. pracy	-10 °C do +110 °C
Certyfikaty	

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Dopuszczenia	CSA 22.2, UL
Gwint	M12x1,5 met. EN 60423
Kolor	Szary
Masa kg/100 szt ±10%	0,66
Material	Polipropylen
Pasuje do	AIRFLEX KUW-PU-AS, AIRFLEX KUW-PVZ-AS
Średnica	14 mm
Stopień ochrony IP	IP54
Type	USK-M
Wielkość opakowania	50 szt
Zakres temperatur do	110 °C

Zakres temperatur od

-10 °C



USK-M

IP54-65

	Ø	I mm	B mm	C mm	D mm
5020.330.012	14	8,0	25,0	12,0	43,0
5020.330.016	17	11,0	30,0	12,0	43,0
5020.330.020	21	15,0	35,0	13,0	44,0
5020.330.025	27	20,0	44,0	13,0	50,0
5020.330.032	36	27,0	54,0	15,0	51,0
5020.330.040	45	35,0	63,0	15,0	51,0
5020.330.050	56	44,5	77,0	16,0	58,0
5020.330.063	56	44,5	77,0	16,0	58,0

USK-P

IP54-65

	Ø	I mm	B mm	C mm	D mm
5020.130.009*	14	9,0	25,0	10,0	41,0
5020.130.011*	17	11,0	30,0	10,0	41,0
5020.130.013	19	13,0	32,0	10,0	41,0
5020.130.016*	21	14,5	35,0	11,0	42,0
5020.130.021	27	19,5	44,0	11,0	48,0
5020.130.029	36	27,0	54,0	12,0	48,0
5020.130.036	45	36,0	63,0	12,0	48,0
5020.130.048	56	46,0	77,0	15,0	57,0