

## PRZEWÓD STEROWNICZY PVC CHAINFLEX® CF140

CF140.02.12.UL  
Chainflex (12x0,25)C mm<sup>2</sup> PVC



- Zastosowanie do średnich obciążeń
- Ekranowany
- Droga przesuwu do 50m
- Minimalny promień gięcia 12 x d

### OPIS PRODUKTU

Ekranowany kabel sterujący PVC Chainflex® CF140. Odpowiedni do większości wewnętrznych aplikacji. Specjalna konstrukcja przystosowana do ciągłych ruchów w przewodniku kablowym pod średnim obciążeniem. Nieodporne na olej.

### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

|                                           |                                               |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Dopuszczenia                              | VDE                                           |
| Ekranowany                                | Tak                                           |
| For moving applications                   | Tak                                           |
| Identyfikacja żył                         | Oznaczony kolorem                             |
| Izolacja rdzenia                          | TPE                                           |
| Liczba żył                                | 12 szt                                        |
| Masa miedzi/km                            | 69 kg/km                                      |
| Masa/km                                   | 111 kg/km                                     |
| Materiał płaszcz zewnętrzny               | PVC                                           |
| Napięcie znamionowe                       | 300/500 V                                     |
| Rezystancja izolacji                      | 820 MW x km                                   |
| Skręcenie rdzenia                         | Johtimet nipuissa ja kierretty kerroksittain. |
| Średnica zewnętrzna                       | 10 mm                                         |
| Temp. użytkowania w przewodniku (do)      | 70 °C                                         |
| Temp. użytkowania w przewodniku (od)      | 5 °C                                          |
| Testowany w przewodniku kablowym          | Tak                                           |
| Zakres temperatury stałego użytkowania do | 70 °C                                         |
| Zakres temperatury stałego użytkowania od | -5 °C                                         |
| Znamionowy przekrój przewodu              | 0,25 mm <sup>2</sup>                          |

