

PRZEWÓD STEROWNICZY TPE CHAINFLEX® CF9

CF9.01.03

Chainflex 3x0,14 mm² TPE

- Do największych obciążeń
- Droga przesuwu do 400m
- Elastyczne w niskich temperaturach
- Odporne na olej, w tym biologiczny

OPIS PRODUKTU

Nieekranowany przewód sterujący Chainflex® CF9. Wykonany z TPE wolny od halogenów, PCW i odporny na promieniowanie UV. Przystosowany do pracy w większości aplikacji zewnętrznych jak i wewnętrznych. Przykładowe zastosowanie to maszyny procesowe, dźwigi, systemy chłodnicze, urządzenia sprzątające.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Dopuszczenia	VDE
Ekranowany	Nie
For moving applications	Tak
Halogeny	Tak
Izolacja rdzenia	TPE
Kolor zewnętrznej powłoki	Niebieski RAL 5011
Liczba żył	3 szt
Masa miedzi/km	5 kg/km
Masa/km	15 kg/km
Materiał płaszcz zewnętrzny	TPE
Napięcie znamionowe	300/500 V
Rezystancja izolacji	≥20 MW x km
Średnica zewnętrzna	4 mm
Testowany w przewodniku kablowym	Tak
Zakres temperatur do	100 °C
Zakres temperatur od	-35 °C
Znamionowy przekrój przewodu	0,14 mm ²