

**PRZEWÓD STEROWNICZY PUR
CHAINFLEX® CF890**

CF890.07.02

Chainflex CF890 2x0,75 mm² iguPUR

- Do połączeń elastycznych
- Płaszcz zewnętrzny z iguPUR
- Odporny na olej
- Nie podtrzymuje palenia

OPIS PRODUKTU

Nieekranowany kabel sterujący w płaszczu zewnętrznym z iguPUR. Odpowiedni do większości zastosowań. Zastosowania łańcuchów energetycznych z jazdami do 50 m. Odporność na olej zgodnie z normą DIN EN 50363-10-2

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Ekranowany	Nie
For moving applications	Tak
Izolacja rdzenia	PVC
Kolor zewnętrznej powłoki	Czarny RAL 9005
Liczba żył	2 szt
Masa miedzi/km	16 kg/km
Masa/km	47 kg/km
Materiał płaszcza zewnętrznego	iguPUR
Napięcie znamionowe	300/500 V
Średnica zewnętrzna	6 mm
Temp. użytkowania w przewodniku (do)	80 °C
Temp. użytkowania w przewodniku (od)	-20 °C
Testowany w przewodniku kablowym	Tak
Zakres temperatury stałego użytkowania do	80 °C
Zakres temperatury stałego użytkowania od	-40 °C
Znamionowy przekrój przewodu	0,75 mm ²