

PRZEWÓD DO TRANSMISJI DANYCH PUR CHAINFLEX® CF240.PUR

CF240.PUR.01.03
Chainflex (3x0,14)C mm² PUR



- Płaszcz zewnętrzny z PUR
- Ekranowany
- Odporny na działanie oleju i chłodziwa
- Wytrzymały na rozdzielanie

OPIS PRODUKTU

Ekranowany przewód do transmisji danych PUR Chainflex® CF240. Przystosowany do pracy w większości zewnętrznych i wewnętrznych aplikacji. Nie zawiera PVC i halogenów, nie podtrzymuje palenia. Przykładowe zastosowania to obrabiarki, urządzenia do obsługi regałów wysokiego składowania, przemysł opakowaniowy, systemy szybkiej manipulacji, dźwigi wewnętrzne,

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Dopuszczenia	CEI, DNV, RU, VDE
Ekranowany	Tak
For moving applications	Tak
Halogeny	Tak
Identyfikacja żył	Oznaczony kolorem
Izolacja rdzenia	TPE
Kolor zewnętrznej powłoki	Szary RAL 7001
Liczba żył	3 szt
Masa miedzi/km	16 kg/km
Masa/km	35 kg/km
Materiał płaszcza zewnętrznego	PUR
Napięcie testowe	1500 V
Napięcie znamionowe	300 V
Rezystancja izolacji	20 MΩ x km
Średnica zewnętrzna	5,5 mm
Testowany w przewodniku kablowym	Tak
Zakres temperatur do	80 °C
Zakres temperatur od	-20 °C
Znamionowy przekrój przewodu	0,14 mm ²

