

PRZEWÓD DO TRANSMISJI DANYCH TPE CHAINFLEX® CF12

CF12.02.02.02

Chainflex (2x(2x0,25)C)C mm² TPE

- Do największych obciążeń
- Droga przesuwu do 400m
- Odporny na olej, w tym olej biologiczny
- Minimalny promień gięcia 10 x d

OPIS PRODUKTU

Podwójnie ekranowany przewód do transmisji danych TPE Chainflex® CF12. Przystosowany do pracy w większości zewnętrznych i wewnętrznych aplikacji. Odporny na działanie promieni UV, oleju i oleju biologicznego. Nie zawiera PVC i halogenów. Droga przesuwu do 400m. Przykładowe zastosowania to chłodnie, przemysł opakowaniowy, systemy szybkiej manipulacji.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Dopuszczenia	CE, VDE
Ekranowany	Tak
For moving applications	Tak
Halogeny	Tak
Identyfikacja żył	Oznaczony kolorem
Izolacja rdzenia	TPE
Kolor zewnętrznej powłoki	Niebieski RAL 5011
Liczba żył	4 szt
Masa miedzi/km	27 kg/km
Masa/km	152 kg/km
Materiał płaszcz zewnętrzny	TPE
Napięcie testowe	1500 V
Napięcie znamionowe	300 V
Rezystancja izolacji	20 MΩ x km
Średnica zewnętrzna	11 mm
Testowany w przewodniku kablowym	Tak
Zakres temperatur do	100 °C
Zakres temperatur od	-35 °C
Znamionowy przekrój przewodu	0,25 mm ²

