

MODUŁ REDUNDANCYJNY 40A LUB 80A, SERIA DIMENSION

YR40.241

Moduł redundancyjny 2x20A/40A, 24VDC

- Prąd wyjściowy: 40A lub 80A
- Technologia MOSFET
- Małe straty mocy



OPIS PRODUKTU

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Dopuszczenia	ABS, ATEX, CB, CE, CSA, CSA US, GL, IECEx, UL
Głębokość	127 mm
Maksymalny prąd wejściowy / kanał	20 A
Maksymalny prąd wejściowy przy ciągłym przeciążeniu lub zwarciu	2x32,5 A
Masa	0,34 kg
Materiał obudowy	Aluminium
MTBF (IEC 61709)	2706000 h @ 2x 20 A, 24 V DC, 40 °C
Napięcie wyjściowe	24 V DC
Napięcie zasilania DC	12-28 V
Napięcie zasilania DC (max)	36,4 V DC
Napięcie zasilania DC (min)	8,4 V DC
Prąd wyjściowy	40 A
Prąd wyjściowy max.	65 A
Seria	Dimension Y
Spadek napięcia na półprzewodniku	140 mV

Stopień ochrony IP	IP20
Szerokość	36 mm
Temperatura maksymalna bez redukcji mocy	70 °C
Temperatura minimalna bez redukcji mocy	-40 °C
Type Power Supply	Cable Shield Clips
Wysokość	124 mm
Żywotność	246000 h @ 2x 20 A, 24 V DC, 40 °C

