

PRZekaźnik interfejsowy wyjścia LCIS

760021.1000

Przełącznik 24 V AC /DC 6A 1 CO

- 6.2 mm szerokości
- Mostki łączeniowe
- Łatwe przyłączanie przewodów
- 6 A/5 mA
- Zaciski śrubowe lub sprężynowe



OPIS PRODUKTU


Najnowsze przełączniki wyjścia LCIS charakteryzują się małymi wymiarami. Szerokość przełącznika wynosi jedynie 6,2 mm. Dzięki takiej konstrukcji oszczędzamy miejsce w szafie sterowniczej. Mostki łączeniowe pozwalają na łączenie kilku przełączników bez konieczności stosowania dodatkowych przewodów. Dostępne są mostki 16 polowe. Przełącznik wyposażony jest w diodę LED, która sygnalizuje stan jego pracy. Ramię dźwigni jest wydłużone żeby ułatwić wymianę modułu. Minimalna zdolność łączeniowa 5 mA.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zasilanie max. AC	30 V
Zasilanie min. AC	19,2 V
Napięcie zasilania DC maks.	30 V
Napięcie zasilania DC min.	19,2 V
Pobór mocy	13 mA
Materiał zestyku	AgSnO2
Napięcie obciążenia AC (max)	250 V
Napięcie obciążenia AC (min)	17 V
Napięcie obciążenia DC (max)	250 V
Napięcie obciążenia DC (min)	17 V
Prąd AC (max)	6 A
Prąd min. AC	5 mA

Prąd obciążenia DC (max)	6 A
Prąd obciążenia DC (min)	5 mA
Prąd przełączania Max.	6 A
Maksymalny przekrój kabla	2,5 mm ²
Przekrój min.	0,25 mm ²
Szerokość	6,2 mm
Głębokość	93 mm
Wysokość	76 mm
Stopień ochrony IP	IP20
Izolacja wejścia	4000 V
Izolacja wyjścia	4000 V
Zakres temperatur od	-25 °C
Zakres temperatur do	60 °C
Masa	35 g
Dopuszczenia	CE, cULus, DNV, GL, RoHS

DC 24 V



AC/DC 24 V, AC/DC 115 V, AC/DC 230 V

