

PRZYCISKI ZATRZYMANIA AWARYJNEGO

Normy ISO13850 & EN418

L22DQ01

Przycisk bezpieczeństwa 32MM, przez wyciągnięcie

- IP66 / IP69K
- Spełnia normy ISO13850 i EN418
- Żółty pierścień u podstawy przycisku



OPIS PRODUKTU

Przyciski zatrzymania awaryjnego BACO spełniają wymogi zawarte w normach EN418/ISO 13850. Dostępnych jest wiele różnych opcji np. Ø32 mm, Ø40 mm, podświetlane, niepodświetlane, z flagą wskazującą, kasowanie kluczem, kasowanie przez wyciągnięcie, kasowanie przez obrót. Aby podkreślić, że jest to przycisk zatrzymania awaryjnego, przyciski firmy Baco posiadają żółty pierścień u podstawy przycisku. Wskazuje on w jakim położeniu znajduje się przycisk.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Dopuszczenia	UL 508, CSA 22.2, BV, CB, CE
Funkcja	Pociągnij, aby zresetować
Kolor	Czerwony
Max. temperatura składowania	70 °C
Min. temperatura składowania	-40 °C
Model	Grzybkowy Ø32 mm
Odporność na ciepło	IEC 60068-2-30
Odporność na uderzenia	IK05
Odporność na wilgoć	IEC 60068-2-52
Odporność na wilgotność	IEC 60068-2-3
Podświetlanie	Nie
Standard	ISO 13850
Stopień ochrony IP	IP66, IP69, IP69K
Zakres temperatur do	70 °C

Zakres temperatur od	-25 °C
Zalecany moment dokręcenia	3 Nm

