

OBUDOWY DO PRZYCISKÓW (PUSTE)

LBX0100

OBUDOWA 1 OTWÓR SZARA

- Do 5 otworów w jednej kasie
- Kompaktowe wymiary
- Certyfikat UL
- Łatwe w montażu



OPIS PRODUKTU

LBX to kompaktowa seria obudów. Kasety mogą być wyposażone w standardowe przyciski, przełączniki i lampki kontrolne BACO. Bloki zestyków i LED dedykowane do obudów montowane są na spodzie obudów bez konieczności stosowania dodatkowych klipsów (patrz poniżej). Standardowe bloki zestyków mogą być również stosowane. Mocowane są wówczas do napędu za pomocą standardowych klipsów – po otwarciu obudowy pozostają przy pokrywie.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Dopuszczenia	UL 508, CSA 22.2, BV, CB, CE
Klasa ochrony	II
Kolor obudowy	Szary, Czarny
Max. temperatura składowania	70 °C
Min. temperatura składowania	-40 °C
Odporność na ciepło	IEC 60068-2-30
Odporność na uderzenia	IK07
Odporność na wilgoć	IEC 60068-2-52
Odporność na wilgotność	IEC 60068-2-3
Stopień ochrony IP	IP66
Wejście kabla	2xM16/M20
Zakres temperatur do	70 °C
Zakres temperatur od	-25 °C

