

PRZYCISKI PODŚWIETLANE Ø22.5 MM

L21AH10

Przycisk płaski podświetlany czerwony

- IP66 / IP69K
- Chwilowe lub stabilne
- Możliwość grawerowania symbolu
- Pierścień w kolorze srebrnym lub czarnym

**OPIS PRODUKTU****SPECYFIKACJA TECHNICZNA**

Dopuszczenia	UL 508, CSA 22.2, BV, CB, CE
Funkcja	Sprężyna zwrotna
Klasa ochrony	II (podwójna izolacja)
Kolor	Czerwony
Kolor soczewki	Czerwony
Masa	15,8 g
Max. temperatura składowania	70 °C
Min. temperatura składowania	-40 °C
Model	Płaski przycisk
Odporność na ciepło	IEC 60068-2-30
Odporność na uderzenia	IK05
Odporność na wilgoć	IEC 60068-2-52
Odporność na wilgotność	IEC 60068-2-3
Podświetlanie	Tak
Stopień ochrony IP	IP66, IP69, IP69K
Stopień ochrony od frontu	IP69K
Zakres temperatur do	70 °C

Zakres temperatur od	-25 °C
-----------------------------	--------

Zalecany moment dokręcenia	3 Nm
-----------------------------------	------

