

PRZELĄCZNIKI KRZYWKOWE 16A PR ONE

227600

Przełącznik PR ONE 16A - '0-1' - 1-półowy - 45°

- Kąt przełączania 45°
- Znamionowe napięcie izolacji 690V
- Stopień ochrony IP40 (od frontu)
- Zdolność przełączania (A) : 16 A w AC21
- Montaż przy wykorzystaniu 2 śrub

**OPIS PRODUKTU****SPECYFIKACJA TECHNICZNA**

Funkcja	Stabilny
Kąt przełączania	45°
Liczba pól	1
Liczba pozycji przełącznika	2
Liczba styków	1
Model	Przełącznik włącz/wyłącz
Montaż	Śrubowy
Plate	48x48 mm
Prąd termiczny I_{th}	20 A
Przekrój max. kabla	2,5 mm ²
Przekrój max. pojedynczego drutu	4 mm ²
Standard	CB, CCC, CE, CSA, IEC 60947-3 , IEC 60947-1, UL, UL 508
Stopień ochrony od frontu	IP40
Stopień ochrony od tyłu	IP20
Zakres temperatur do	70 °C
Zakres temperatur od	-20 °C

Znamionowa moc (AC23A/3x230V)	4 kW
Znamionowa moc (AC23A/3x400V)	7,5 kW
Znamionowa moc (AC3/3x230V)	3 kW
Znamionowa moc (AC3/3x400V)	4 kW
Znamionowe napięcie izolacji Ui	690 V
Znamionowy prąd Ie (AC15/230V)	6 A
Znamionowy prąd Ie (AC21A/22A)	16 A

