

ZŁĄCZE USB 3.0 A/A

L21VB03

Gniazdo USB A/A

- USB 3.0 (kompatybilne z 2.0)
- Żeńskie / żeńskie
- Stopień ochrony IP65 (UL 4X)
- 5 Gbps (625 MB/s)



OPIS PRODUKTU

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Dopuszczenia	BV, CB, CCC, CE, CSA 22.2, cUL, cULus, EAC, IEC 60068-2-3, IEC 60068-2-30, IEC 60068-2-52, IEC 60068-2-6, IEC 60529, IEC 60947-1, IEC 60947-5-1, IEC 60947-5-4, IEC 60947-5-5, IEC 62262, UL, UL 508
Głębokość	40,2 mm
Głębokość w panelu	21 mm
Klasa ochrony	II
Masa	18 g
Max. moment dokręcania	2,3 Nm
Max. temperatura składowania	85 °C
Min. temperatura składowania	-40 °C
Napięcie izolacji	5 V AC/DC
Odporność na ciepło	IEC 60068-2-30
Odporność na wilgoć	IEC 60068-2-52
Odporność na wilgotność	IEC 60068-2-3
Prąd znamionowy	1,8 A
Prąd znamionowy (mA)	1800 mA

Stopień ochrony IP	IP65, NEMA Type 1, NEMA Type 2, NEMA Type 3, NEMA Type 3R, NEMA Type 3S, NEMA Type 4, NEMA Type 4X, NEMA Type 12, NEMA Type 13
Szerokość	29,5 mm
Szybkość transferu danych	5 Gbps (625 MB/sec)
Wysokość	29,5 mm
Zakres temperatur do	70 °C
Zakres temperatur od	-25 °C
Zalecany moment dokręcenia	2,3 Nm

