

## PRZYCISKI DWUFUNKCYJNE

Niepodświetlane

L61QB21

Przycisk podwójny 1-0 zielono-czerwony

- IP66
- Jeden przycisk podwyższony
- Zwrotne
- Różne kolory i symbole



### OPIS PRODUKTU

### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

|                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| Dopuszczenia                 | UL 508, CSA 22.2, BV, CB, CE  |
| Funkcja                      | Sprężyna zwrotna              |
| Kolor                        | Zielony/czerwony              |
| Max. temperatura składowania | 70 °C                         |
| Min. temperatura składowania | -40 °C                        |
| Model                        | Podwójny podwyższony przycisk |
| Odporność na ciepło          | IEC 60068-2-30                |
| Odporność na uderzenia       | IK05                          |
| Odporność na wilgoć          | IEC 60068-2-52                |
| Odporność na wilgotność      | IEC 60068-2-3                 |
| Podświetlanie                | Nie                           |
| Stopień ochrony IP           | IP66                          |
| Zakres temperatur do         | 70 °C                         |
| Zakres temperatur od         | -25 °C                        |
| Zalecany moment dokręcenia   | 3 Nm                          |

