

DC UPS 24VDC, 10A, Z WBUDOWANĄ BATERIĄ

UBC10.241

DC UPS 24V, 10A z baterią 5Ah, 12VDC

- Prąd wyjściowy: 10A
- Korzysta z jednej baterii 12VDC
- Wbudowana bateria 5Ah



OPIS PRODUKTU

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Charging The Battery Type	1,5 A
Dopuszczalny rozmiar baterii	5 Ah
Dopuszczenia	ABS, CB, CE, CSA, CSA US, EX, GL, IECEx, UL
Głębokość	119 mm
Maksymalny prąd wyjściowy przy pracy bateryjnej	10 A (15 A @ 5 s)
Masa	2,85 kg
Materiał obudowy	Aluminium
MTBF (IEC 61709)	886 000 h @ 10 A, 40 °C
Napięcie wyjściowe przy buforowaniu	22,25 V DC
Napięcie wyjściowe przy pracy z baterii	22,25
Napięcie wyjściowe, praca normalna	24 V DC
Napięcie zasilania przy zasilaniu z baterii	22,8 V DC
Napięcie zasilania z baterii	12 V DC
Napięcie zasilania z jednostki	24 V DC
Output Current During Normal Operation Via The Unit Max	15 A
Prąd wejściowy podczas ładowania	1,3 A
Prąd wyjściowy przy 24 VDC	10 A

Sprawność	97,8 %
Stopień ochrony IP	IP20
Szerokość	123 mm
Temperatura maksymalna bez redukcji mocy	40 °C
Temperatura minimalna bez redukcji mocy	0 °C
Tętnienia max.	20 mV pp
Type Power Supply	DC-UPS
Wysokość	124 mm
Żywotność	137 400 h @ 10 A, 40 °C

