

PRZekaźnik Bezpieczeństwa MSR117T

440R-B23211

Moduł bezpieczeństwa MSR117T 24V AC/DC
3NO+1NC

- Kompaktowy przekaźnik, obudowa 22,5 mm
- 3 wyjścia bezpieczeństwa NO
- 1 wyjście sygnałowe NC



OPIS PRODUKTU

Niewielki przekaźnik do nadzorowania funkcji wyłącznika awaryjnego lub innych urządzeń pełniących taką funkcję. Przekaźnik posiada trzy wyjścia bezpieczne oraz jedno wyjście sygnałowe. Przekaźnik MSR117T spełnia wymagania normy EN60204-1 dotyczące zdublowanych i monitorowanych funkcji zabezpieczających. Przekaźnik ten nadaje się doskonale do modernizacji starych maszyn, które w obwodzie wyłącznika awaryjnego posiadają często prosty przekaźnik przemysłowy.

Wskazywanie statusu

Pwr	●	Napięcie zasilania OK
CH	●	K1 i K2 aktywowane

Używany z

- Stop awaryjny
- Wyłączniki drzwiowe

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Bezpiecznik wyjść	5 A
Czas wyłączenia	30 ms
Czas załączenia	110 ms
Dopuszczenia	CE, cULus, TÜV

Maks. napięcie styku	250 V AC/24 V DC
Maks. prąd zestyku	AC-15, 5 A, DC-13, 3 A
Min. napięcie zestyku	10 V
Min. prąd zestyku	10 mA
Montaż	Szyna DIN
MTTFd	425 year
Napięcie zasilania	24 V AC/DC
Normy	EN60204-1
PL	e enl. EN ISO 13849-1
Pobór mocy	2 W
Reset	Automatyczny, Manualny
SIL	3 enl. EN IEC 62061
Stopień ochrony: obudowa	IP40
Stopień ochrony: zaciski	IP20
Tolerancja	-15 % +10 %
Trwałość mechaniczna	2x10 ⁶
Wskazywanie statusu	3 x LED
Wyjścia bezpieczne	3 NO
Wyjścia sygnałowe	1 NC
Zakres temperatur do	55 °C
Zakres temperatur od	-5 °C
Zgodność z	EMC, LVD, MD



