

WYŁĄCZNIK Z KLUCZEM TROJAN 5/6

440K-T11333

Wyłącznik kluczowy Trojan 5 2NC 1NO 30N, klucz standardowy

- Uniwersalny wyłącznik z kluczem
- 4 pozycje wejścia klucza
- 4 różne konfiguracje zestyków
- Łatwy w instalacji



OPIS PRODUKTU

Wyłącznik z kluczem do drzwi i większych bramek. W wersji podstawowej dostępny z kluczem standardowym. Dostępny również w wersji z kluczem elastycznym i zatrzaskiem, zwiększającym siłę trzymania do 50N. Dopóki klucz znajduje się w wyłączniku (drzwi są zamknięte), zestyki bezpieczeństwa są zamknięte.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B10d	2x10 ⁶
Częstotliwość max	2 Hz
Dopuszczenia	CCC, CE, cULus, TÜV
Funkcja styków	2 NC+1 NO
Maks. napięcie styku	500 V
Maks. prąd styku	10 A
Masa	0,16 kg
Materiał obudowy	PTB
Materiał: klucz	Stal nierdzewna
Min. napięcie/prąd zestyku	5V/5mA
Montaż, obudowa	2xM5
MTTFd	385 year
Normy	EN ISO 13849-1, EN1088, ISO12100, EN60947-5-1, EN60204-1, EN ISO 14119:2013
Podłączenie kabla	3xM20
Siła trzymania klucza	30 N
Stopień ochrony IP	IP67
Trwałość mechaniczna	>10x10 ⁶

Zakres temperatur do

80 °C

Zakres temperatur od

-20 °C

Zgodność z

EMC, LVD, MD



