

## MODUŁ STERUJĄCY 352.4/362.0

3003.5240Z2

Moduł sterujący 230V AC

- 2 wyjścia NO + 1 CO
- Kategoria bezpieczeństwa 3 zgodnie z EN954-1
- Kasowanie automatyczne lub ręczne
- Jedno lub dwa wejścia



### OPIS PRODUKTU

Moduł sterujący w obudowie prostopadłościowej. Odpowiedni do zastosowania z bramkami napędzanymi silnikowo, które zgodnie z normą powinny posiadać przełącznik o kategorii bezpieczeństwa co najmniej 2. Z zacisków Z1 i Z2 modułu sterującego zasilany jest obwód złożony z listwy przyciskowej i rezystora 8,2 kΩ. Wyjścia modułu sterującego zostaną otwarte po przyciśnięciu listwy, a także w przypadku zwarcia lub przerwania kabla.

#### Właściwości

W zależności od wymogów bezpieczeństwa

• Zestyki z wymuszonym prowadzeniem

• Redundacja wewnętrzna/zewnętrzna

Zalety dla użytkownika

• Kategoria bezpieczeństwa 3, zgodnie z EN954-1

• 2 wyjścia NO i 1 NC

• Obciążenie zestyku 4A

• Wskazywanie stanu za pomocą LED

• Nadzorowanie styczników zewnętrznych

Wskazywanie statusu

- ● Listwa aktywowana
- ● Błąd w obwodzie bezpieczeństwa
- ● Wyjście aktywowane

### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| Bezpiecznik wyjść | 4 A          |
| Czas wyłączenia   | 15 ms        |
| Dopuszczenia      | CE, TÜV NORD |

|                                                        |                                 |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Maks. dł. kabla do listwy przyciskowej</b>          | 50 m (min. 0,5 m <sup>2</sup> ) |
| <b>Maks. długość listwy podłączona do przełącznika</b> | 100 m                           |
| <b>Maks. napięcie styku</b>                            | 250 V AC/24 V DC                |
| <b>Maks. prąd zestyku</b>                              | 6 A AC/2 A DC                   |
| <b>Napięcie zasilania</b>                              | 230 V AC                        |
| <b>PL</b>                                              | e enl. SS-EN ISO 13849-1:2008   |
| <b>Pobór mocy</b>                                      | 4 W                             |
| <b>Stopień ochrony IP</b>                              | IP65                            |
| <b>Temperatura otoczenia do</b>                        | 55 °C                           |
| <b>Temperatura otoczenia od</b>                        | -20 °C                          |
| <b>Tolerancja max</b>                                  | 10 %                            |
| <b>Tolerancja min</b>                                  | -15 %                           |
| <b>Zgodność z</b>                                      | EMC, LVD, MD                    |

