

S7 WZMACNIACZ ŚWIATŁOWODOWY

Czujniki światłowodowe / fotokomórki
światłowodowe / fotoprzełączniki światłowodowe

S7-1-E-P

Wzmacniacz, wyświetlacz, źr.św. LED biały, PNP, kabel
2m

- Wyświetlacz 4-cyfrowy
- Duża odległość detekcji/ krótki czas reakcji
- Funkcja Teach In



OPIS PRODUKTU

Seria S7 firmy Datalogic oferuje wzmacniacz światłowodowy o szerokości 1 cm. Jest idealnym rozwiązaniem do wszystkich aplikacji wymagających wysokiej dokładności pomiaru jak i kompaktowej budowy. Montaż i odpowiednie ustawienie jest proste i szybkie. Wysoka rozdzielczość 12 bit wzmacniacza, czas reakcji 50 μ s i częstotliwość przełączania na poziomie 10 KHz sprawia, że Datalogic seria S7 jest idealna do ultra wysokiej precyzji detekcji.

DANE TECHNICZNE

Nr katalogowy		S7-2-E-P	S7-5-E-P
Źródło światła		Czerwona widzialna LED (670 nm)	
Napięcie zasilania		12-24 V DC $\pm$ 10 %	
Pobór prądu		$\leq$ 50 mA	
Wyjście		PNP, NO	
Funkcja czasowa		Minimalny czas załączania wyjścia 20 ms	
Czas reakcji	Tryb normalny	500 μ s maks.	
	Tryb szybki	100 μ s maks.	
Wyświetlacz		Pomarańczowy 4-cyfrowy wyświetlacz LED	
Stopień ochrony		IP65	
Zakres temperatury		od -25 °C do +55 °C	
Połączenie		Kabel 2 m	Złącze M8

WYMIARY



Pobierz




SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Wyjście PNP

Wymiary 10 x 65 x 40

Zakres temperatur do 55 °C

Zakres temperatur od -10 °C



BROWN + 12...24 V DC
BLACK NO OUTPUT
WHITE REMOTE *
BLUE - 0 V

* NC OUTPUT for S7-7/8 models

