


M30 ODPORNE NA WYSOKĄ TEMPERATURĘ -40 °C DO +100 °C

650.2907.013

IND M30 MF PNP NO T=100°C



OPIS PRODUKTU

Sn	Wymiary	Materiał	Napięcie zasilania	Częstotliwość	Min./max. obciążenie	LED	Typ	Rodzaj	Nr katalogowy
10.0	M30x1.5 	Niklowany mosiądz Do wbudowania	10-30 V DC	300 Hz	-/200 mA	1 LED	PNP	NO	650.2907.013
10.0	M30x1.5 	Niklowany mosiądz Do wbudowania	10-30 V DC	300 Hz	-/200 mA	1 LED	PNP	NO	650.2939.006

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

LED	Tak
Materiał obudowy	Mosiądz niklowany
Max. napięcie DC	30 V
Max. obciążenie	200 mA
Min. napięcie DC	10 V
Montaż	Zabudowany
Podłączenie elektryczne	Kabel 2 m
Rozmiar	M30

Stopień ochrony IP	IP67
Typ czujnika	Indukcyjny
Wyjście	PNP NO
Zakres detekcji	10 mm
Zakres temperatur do	70 °C
Zakres temperatur od	-25 °C

