


2400/2420 ENKODERY INKREMENTALNE

2400.1122.0050

- Mała obudowa Ø 24 mm
- Kabel 2m
- Szeroki zakres temperatur (-20° do +85°C)
- Maksymalna rozdzielczość 1024 impulsów/obrót



OPIS PRODUKTU

Seria enkoderów inkrementalnych do zastosowań przemysłowych, gdzie jest mało miejsca lub czujnik musi być lekki. Dostępne w dwóch rozmiarach obudowy. Seria 2400/2420 posiada wyjście Push-pull, co oznacza, że można go podłączyć do wejść PNP lub NPN. Sygnałami wyjściowymi są A, B, 0. Sygnały zaniegowane pozwalają na podłączenie do wejść przystosowanych do eliminacji zakłóceń.

W celu określenia numeru katalogowego proszę o zapoznanie się z poniższymi informacjami.

Order code Shaft version		05.2400 Type		. XXXXX .		XXXX	
a Flange		c Output circuit / power supply		e Pulse rate			
<u>1 = ø 24 mm [0.94"]</u>		1 = push-pull (without inverted signal) / 5 ... 24 V DC		4, 6, 8, 10, 16, 20, 25, 36, 40, 50, 60,			
3 = ø 28 mm [1.10"]		2 = push-pull (with inverted signal) / 5 ... 24 V DC		80, <u>100</u> , 120, 125, 180, 200, 250, 300,			
2 = ø 30 mm [1.18"]		3 = push-pull (without inverted signal) / 8 ... 30 V DC		<u>360</u> , 400, 500, <u>512</u> , <u>1000</u> , <u>1024</u>			
		<u>4 = push-pull (with inverted signal) / 8 ... 30 V DC</u>		(e.g. 360 pulses => 0360)			
b Shaft (ø x L)		d Type of connection		<i>Stock types</i>			
<u>1 = ø 4 x 10 mm [0.16 x 0.39"]</u>		<u>1 = axial cable, 2 m [6.56'] PVC</u>		05.2400.1122.0050			
3 = ø 5 x 10 mm [0.20 x 0.39"], with flat		A = axial cable, special length PVC *)		05.2400.1122.0360			
2 = ø 6 x 10 mm [0.24 x 0.39"]		2 = radial cable, 2 m [6.56'] PVC		05.2400.1122.0500			
		B = radial cable, special length PVC *)		05.2400.1122.1000			
4 = ø 1/4" x 10 mm [1/4" x 0.39"], with flat ¹⁾		*) Available special lengths (connection types A, B):		05.2400.1122.1024			
6 = ø 6 x 10 mm [0.24 x 0.39"], with flat ¹⁾		3, 5, 8, 10, 15 m [9.84, 16.40, 26.25, 32.80, 49.21']					
		order code expansion .XXXX = length in dm					
		ex.: 05.2400.122A.1024.0030 (for cable length 3 m)					
				<i>Optional on request</i>			
				- other pulse rates			

Order code Hollow shaft		05.2420 Type		1		X		X		X		XXXX	
				a		b		c		d		e	
a Flange													
1 = ø 24 mm [0.94"]													
b Blind hollow shaft (insertion depth max. 14 mm [0.55"])													
1 = ø 4 mm [0.16"]													
2 = ø 6 mm [0.24"]													
4 = ø 1/4" ¹⁾													
</													