

F70A WZMACNIACZ ŚWIATŁOWODOWY

Czujniki światłowodowe / fotokomórki
światłowodowe / fotoprzełączniki światłowodowe

F70AR-PNP
Wzmacniacz światłowodowy czerwony LCD
wyświetlacz

- Wzmacniacz z cyfrowym wyświetlaczem
- Duża odległość detekcji, krótki czas odpowiedzi
- Funkcja „wciśnij aby nauczyć”
- Ochrona przed zakłóceniami (2 wzmacniacze)
- Mała obudowa, szerokość 9 mm



OPIS PRODUKTU

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Czas reakcji	1,6 ms
Dopuszczenia	CE
Funkcja	Załącz, gdy jasno/ciemno
Max. napięcie DC	24 V
Min. napięcie DC	12 V
Pobór mocy (max)	0,05 A
Podłączenie elektryczne	Kabel 2 m
Prąd wyjściowy max.	0,1 A
Przełącznik załącz gdy jasno / załącz gdy ciemno	Tak
Stopień ochrony IP	IP40
Technologia czujnika	Wzmacniacz światłowodowy
Typ światła	LED czerwony
Wyjście	PNP
Zakres temperatur do	55 °C
Zakres temperatur od	-25 °C

