

## CZUJNIKI INDUKCYJNE M30 STANDARDOWY ZAKRES DETEKCJI

IS-30-A0-03

M30, 10mm, płaskie, długa, 10-30Vdc-4przew, kab.2m

- Sn = 10.0 - 15.0 mm
- Wyświetlacz LED
- Kabel lub złącze M12



### OPIS PRODUKTU

### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| Czas reakcji            | 50 ms             |
| Długość przewodu        | 2000 mm           |
| Masa                    | 210 g             |
| Materiał obudowy        | Mosiądz niklowany |
| Montaż                  | Zabudowany        |
| Napięcie zasilania      | 10-30 V DC        |
| Podłączenie elektryczne | Kabel 2 m         |
| Prąd wyjściowy max.     | 0,2 A             |
| Rozmiar                 | M30               |
| Stopień ochrony IP      | IP67              |
| Typ czujnika            | Indukcyjny        |
| Wskaźnik LED            | Tak               |
| Wyjście                 | PNP, NPN, NO, NC  |
| Zakres detekcji         | 10 mm             |
| Zakres temperatur do    | 70 °C             |
| Zakres temperatur od    | -25 °C            |



