

WTYCZKI DIN A, STANDARDOWE I WYSOKIE

C18209N21
ZŁĄCZE MPM

- Opcje z didą LED sygnalizacją zasilania oraz zabezpieczeniem przed przepięciem
- Obudowa wzmocniona włóknem szklanym
- Szeroka gama napięć
- EN175301-803 (DIN43650)-A



OPIS PRODUKTU

Oferowane niżej wtyczki marki mpm są produkowane przez firmę Molex. Ich producent ponad 75 lat wykorzystuje swoje doświadczenie w dostarczaniu złączy wysokiej jakości. Pozwala mu to spełniać wymogi obecnych oraz przyszłych klientów.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Kod producenta	1210230238
Kolor obudowy	Czarny
Liczba pinów	2+uziemiaenie
Materiał uszczelnienia	NBR
Materiał: obudowa	Poliamid
Max. przekrój	1,5 mm ²
Max. średnica kabla	8 mm
Min. średnica kabla	6 mm
Napięcie znamionowe	250 V AC/300 V DC
Obwód	Bez obwodu
Prąd maksymalny	16 A
Screw and Gasket	Profil NBR uszczelka i śruba
Stopień ochrony IP	IP65
Wejście kablowe	PG9
Wskaźnik LED	Nie

Zakres temperatur do	90 °C
Zakres temperatur od	-40 °C
Złącze	DIN-A 43650

