

WTY CZKI DIN A, STANDARDOWE I WYSOKIE

18209TC4G1

Wtyczka DIN Form A 2p+GND 27x27 PG9 C4 LED 12V AC/DC

- Opacje z didą LED sygnalizacją zasilanea oraz zabezpieczeniem przed przepięciem
- Obudowa wzmocniona włóknem szklanym
- Szeroka gama napięć
- EN175301-803 (DIN43650)-A



OPIS PRODUKTU

Oferowane niżej wtyczki marki mpm są produkowane przez firmę Molex. Ich producent ponad 75 lat wykorzystuje swoje doświadczenie w dostarczaniu złącz wysokiej jakości. Pozwala mu to spełniać wymogi obecnych oraz przyszłych klientów.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Kod producenta	1210641317
Kolor LED	Żółty
Kolor obudowy	Przezroczysty
Liczba pinów	2+uziemiaenie
Materiał uszczelnienia	NBR
Materiał: obudowa	Poliamid
Max. przekrój	1,5 mm ²
Max. średnica kabla	8 mm
Min. średnica kabla	6 mm
Napięcie znamionowe	12 V AC/DC
Obwód	C4: LED + wariystor
Prąd maksymalny	16 A
Screw and Gasket	Profil NBR uszczelka i śruba
Stopień ochrony IP	IP65
Wejście kablowe	PG9

Wskaźnik LED	Tak
Zakres temperatur do	90 °C
Zakres temperatur od	-40 °C
Złącze	DIN-A 43650

