

ZŁĄCZA OKABLOWANE DIN A

152N3N3001P

Złącze DIN Form A 2p+GND 29,5x29,5 3 m

molex
one company a world of innovation

- Wyjątkowa klasa ochrony IP67
- Uszczelka zainstalowana na stałe
- Typ A
- EN175301-803 (DIN43650)-A/ISO4400



OPIS PRODUKTU

Oferowane niżej złącza marki mpm są produkowane przez firmę Molex. Ich producent ponad 75 lat wykorzystuje swoje doświadczenie w dostarczaniu złącz wysokiej jakości. Pozwala mu to spełniać wymogi obecnych oraz przyszłych klientów.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Długość przewodu	3000 mm
Kolor kabla	Czarny
Liczba pinów	2+uziemienie
Materiał kabla	PVC
Materiał uszczelnienia	NBR
Napięcie znamionowe	250 V
Obwód	Bez obwodu
Pozycja uziemienia	H6/H12
Prąd maksymalny	5 A
Rozmiar śruby	M3x27
Screw and Gasket	Zamontowana zintegrowana uszczelka NBR + śruba IP67
Średnica kabla	6,5
Stopień ochrony IP	IP67
Wolny od halogenu	Nie
Wskaźnik LED	Nie
Zakres temperatur do	70 °C
Zakres temperatur od	-20 °C
Znamionowy przekrój przewodu	0,75 mm ²

