



ZAWÓR 2/2 ZE WSPOMAGANIEM 3/4"

Seria L131

L131V08Z130A1
Zawór G3/4 NC 230V AC

- Normalnie zamknięty
- Do agresywnych mediów
- Ciśnienie robocze 0,2 do 6 bar
- Korpus z plastiku



OPIS PRODUKTU

Zawór marki Asco (dawniej Sirai) do niestandardowych zastosowań. Jego korpus wykonano z polipropylenu, wzmacnianego włóknem szklanym. Kody zamówieniowe poszczególnych wariantów, mogą różnić się od wskazanych.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Funkcja 1	2/2
Funkcja 2	NC
Lepkość max.	37 cSt
Masa	0,47 kg
Materiał cewki	PET
Materiał gniazda	Polipropylen
Materiał korpusu	Polipropylen
Materiał membrany	FPM
Materiał pierścienia zwarcowego	Srebro/miedź
Materiał tulei prowadzącej	Stal nierdzewna
Materiał uszczelnienia	FPM
Materiał wewnętrznych części	Polipropylen, Stal nierdzewna
Max. ciśnienie	10 bar
Max. różnica ciśnień	6 bar

Max. temperatura medium	80 °C
Min. różnica ciśnień	0,2 bar
Min. temperatura medium	-10 °C
Napięcie AC	230 V
Opóźnienie od skoku	50 ms
Opóźnienie zamknięcia	30 ms
Podłączenie	3/4" BSP
Podłączenie elektryczne	DIN A 43650
Średnica wewnętrzna	18 mm
Stopień ochrony IP	IP65
Switching power	44 VA
Współczynnik przepływu	4,8 m³/h, 80 l/min

