

## PRZYSSAWKA 2<sup>1</sup>/<sub>2</sub>-MIESZKOWA

Seria VS

VS5NBR

Ssawka Ø5 mm

- Ø od 5 do 88 mm
- Materiał: nityl, silikon, Siton i guma naturalna
- Duży wybór mocowań



### OPIS PRODUKTU

Przyssawki te są zalecane tam, gdzie powierzchnia uchwytu może być na różnych poziomach, zamiast mocowań sprężystych, dla powierzchni sferycznych i cylindrycznych oraz powierzchni kątowych.

### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

|                                        |                      |
|----------------------------------------|----------------------|
| Kolor                                  | Czarny               |
| Masa                                   | 0,5 g                |
| Materiał                               | NBR                  |
| Minimalny promień ugięcia              | 8 mm                 |
| Objętość                               | 0,04 cm <sup>3</sup> |
| Siła podnoszenia przy podciśnieniu 65% | 0,5 N                |
| Skok                                   | 3 mm                 |
| Średnica                               | 5 mm                 |
| Średnica wewnętrzna                    | 4 mm                 |
| Temperatura otoczenia do               | 80 °C                |
| Temperatura otoczenia od               | 0 °C                 |
| Wysokość                               | 13,5 mm              |

VS 518 9



VS 1218 25



VS 3218 88



VSD 18



VSD 25



VSD 32



| Model | DA mm | HA mm | OD mm | ED mm | F mm | B mm |
|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|
| VS 5  | 5     | 13.5  | 4     | 7     | 3    | 8    |
| VS 6  | 6     | 13.2  | 4     | 7     | 3    | 7    |
| VS 7  | 7     | 14    | 4.7   | 9     | 4    | 8    |
| VS 9  | 9     | 15    | 4.4   | 9     | 3    | 7    |
| VS 12 | 12    | 21    | 4     | 10    | 7    | 9    |
| VS 14 | 14    | 19    | 4     | 8     | 9    | 10.5 |
| VS 16 | 17.5  | 23    | 4     | 10    | 10   | 9    |
| VS 20 | 20    | 23    | 4     | 10    | 10   | 9    |
| VS 25 | 25    | 34    | 4     | 10    | 20   | 9    |
| VS 28 | 25    | 31    | 8     | 10    | 11   | 13   |
| VS 32 | 32    | 37.5  | 8     | 18    | 14.5 | 13   |
| VS 42 | 42    | 46    | 8     | 18    | 22   | 13   |
| VS 52 | 52    | 49    | 8     | 18    | 27   | 13   |
| VS 62 | 62    | 50    | 8     | 21    | 31   | 13   |
| VS 88 | 88    | 67.5  | 12    | 25    | 48.5 | 20   |