

PRZYSSAWKA 1½-MIESZKOWA

Seria C

CBC30M3/8G

Ssawka Ø30 mm G3/8

- Ø od 30 do 115 mm
- Budowa z nitrylu
- Minimalne ryzyko poślizgu
- Wskaźnik zużycia




OPIS PRODUKTU

Seria C została zaprojektowana, aby spełniać wymagania dotyczące obróbki metalu, szkła i tworzyw sztucznych w przemyśle motoryzacyjnym. Konstrukcja przyssawki ma na celu zminimalizowanie ryzyka przesunięcia się w trakcie ruchu, na przykład przy zabrudzonych olejem częściach metalowych. Budowa umożliwia również przenoszenie cienkich materiałów bez ryzyka odkształcenia. Przyssawka jest idealna do przenoszenia produktów pomiędzy robotami.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Kolor	Czarny
Masa	19 g
Materiał	NBR
Minimalny promień ugięcia	30 mm
Objętość	5 cm ³
Podłączenie	G3/8 (gwint zewn.)
Siła podnoszenia przy podciśnieniu 65%	40 N
Siła przesuwania przy podciśnieniu 65%	40 N
Skok	8 mm
Średnica	32 mm
Średnica wewnętrzna	6,3 mm
Temperatura otoczenia do	80 °C
Temperatura otoczenia od	0 °C
Wysokość	31 mm



Modell	Ø (at rest) mm	Ø (gripping) mm	H1 mm	D mm
CBC30	32	34	31	10
CBC45	47	48,7	36	10
CBC60	62	64,5	41	10
CBC85	85	88	51	10
CBC115	115	119	53	10