

PRZYSSAWKA 1½-MIESZKOWA

Seria VSA

VSA5NBR
Ssawka Ø5 mm

- Ø od 5 do 78 mm
- Materiał: nityl, Siton lub guma naturalna
- Duży wybór mocowań



OPIS PRODUKTU

Seria VGA łączy w sobie zalety płaskiej przyssawki oraz przyssawki mieszkowej. Oferuje ona elastyczność, dokładność i małą wewnętrzną obojętność, dedykowaną dla krótkich czasów cykli.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Kolor	Czarny
Masa	0,5 g
Materiał	NBR
Minimalny promień ugięcia	10 mm
Objętość	0,04 cm ³
Siła podnoszenia przy podciśnieniu 65%	42,6 N
Siła przesuwania przy podciśnieniu 65%	0,2 N
Skok	2 mm
Średnica	5,5 mm
Średnica wewnętrzna	4 mm
Temperatura otoczenia do	80 °C
Temperatura otoczenia od	0 °C
Wysokość	11 mm


VSA 5




VSA 11 till 33



VSA 43



VSA 53 till 78



Model	ØA	H	ØB	H	ØC	F	B
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
VSA 5	5,5	11	8	4	7	2	7
VSA 11	11	16	12,2	4	10	5,5	9
VSA 14	13	16	17,3	4	10	8,5	9
VSA 16	16	19	17,3	4	10	8,5	9
VSA 18	18	16,5	16	4	10	8	9
VSA 20	19	16	20	4	10	8	9
VSA 22	22	19	24	4	10	8	9
VSA 23	23	23	25	4	10	12	9
VSA 25	25	25	30	6	10	8	13
VSA 33	33	27,5	36,2	6	10	11	13
VSA 43	43	29	46	6	10	12,5	13
VSA 53	53	34	59	6	10	15	13
VSA 63	63	34	67	6	10	15	13
VSA 78	78	45,5	83	12	20	14	20