



## SIŁOWNIK OKRĄGŁY

Seria 435

G435AJSN0025SSC  
Siłownik Ø12 mm 25 mm

- Do agresywnych i wilgotnych środowisk
- ISO 6432
- od Ø12 mm do Ø25 mm
- Skok siłownika od 25 mm do 160 mm
- Produkt wycofywany przez producenta. Dostępne są jego zamienniki z serii MNI/CSL-RD.



### OPIS PRODUKTU

Cylinder dwustronnego działania do użytku w środowisku korozyjnym, np. w przemyśle chemicznym lub spożywczym.

### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

|                                             |                                     |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|
| Element magnetyczny                         | Tak                                 |
| Funkcja                                     | Dwustronnego działania, Nietłumione |
| Materiał cylindra                           | Stal nierdzewna 316L                |
| Materiał dodatkowy                          | Stal nierdzewna                     |
| Materiał nakrętki na tłoczysku              | Stal nierdzewna                     |
| Materiał sworznia/śruby                     | POM                                 |
| Materiał tłoczyska                          | Stal nierdzewna                     |
| Materiał uszczelnienia tłoczyska            | Witon                               |
| Materiał uszczelnienia tłoka                | NBR                                 |
| Materiał wewnętrznych części                | Aluminium, POM                      |
| Max. ciśnienie                              | 10 bar                              |
| Max. ciśnienie robocze (podwójne działanie) | 10 bar                              |
| Min. ciśnienie robocze (podwójne działanie) | 0 bar                               |
| Montaż                                      | Niezależny                          |

Podłączenie powietrza

M5

Skok

25 mm

Średnica tłoka

12 mm

Zakres temperatur do

70 °C

Zakres temperatur od

-20 °C

