

PRZekaźniki czasowe z wyj. przełącznikowym

Seria SYR-LINE

BM1R16MV1

SyrLine BM1R Wielofunkc. wyj. 16A 12-240Vac/dc

- Napięcie zasilania 12-240V AC/DC
- Zakres nastaw 0,5s - 240godz.
- Szerokość 17,5mm
- Wyjście 1 lub 2 zestyki



OPIS PRODUKTU

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Dopuszczenia	CCC, CE, REACH, RoHS, UL
Funkcja	A - opóźnienie włączenia, Ac - opóźnienie po zadziałaniu sterowania, At - Opóźnienie załączenia suma (blokowanie), B - Czas załączania, C- odliczanie po nadaniu impulsu, D - symetryczne pulsowanie, Di - symetryczne pulsowanie, H- wyłączenie po czasie, Ht - Opóźnienie wyłączenia po czasie, Bezpieczne, TI - przekaźnik impulsowy, Tt - przekaźnik impulsowy czasowy
Masa	70 g
Max. temperatura składowania	70 °C
Min. temperatura składowania	-40 °C
Montaż	szyna DIN
Napięcie zasilania	12-240V AC/DC
Obciążalność wyjścia	4000 VA / 90W @25°C
Opóźnienie od skoku	120 ms
Opóźnienie zamknięcia	30 ms
Pobór mocy	1,5 W
Powtarzalność	0,5 %
Prąd przełączania Max.	16 A

Przekrój przewodu	1 x 0,5-3,3 mm ² , 2 x 0,5-1,5 mm ²
Stopień ochrony: obudowa	IP40
Stopień ochrony: zaciski	IP20
Wielofunkcyjny	Tak
Wyjście	Przełącznik 1-polowy C/O
Zakres temperatur do	60 °C
Zakres temperatur od	-20 °C
Zakresy czasowe	0,5-10 s, 0,05-1 min, 0,5-10 min, 0,05-1 h, 0,5-10 h, 0,05-1 d, 0,5-10 d



