

PRZEWÓD UKŁADU POMIAROWEGO CHAINFLEX® CF113.D

CF113.001.D

Chainflex (3x(2x0,14)C+(4x0,14)+(2x0,5))C mm² PUR



- Do największych obciążeń
- Płaszcz zewnętrzny z PUR
- Ekranowany
- Odporny na olej i chłodziwo
- Nie podtrzymuje palenia

OPIS PRODUKTU

Wysoce elastyczny, ekranowany przewód do układów pomiarowych. Powłoka zewnętrzna z PUR zapewnia dobre właściwości temperaturowe, ochronę przed zużyciem, ścieraniem, przecięciami, odporność na olej itp.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Dopuszczenia	CE, DNV, RU
Ekranowany	Tak
For moving applications	Tak
Halogeny	Tak
Izolacja rdzenia	TPE
Kolor	Zielony
Liczba żył na mm²	(3x(2x0,14)C+ (4x0,14)+(2x0,5))C
Masa miedzi/km	72 kg/km
Masa/km	172 kg/km
Materiał płaszcz zewnętrzny	PUR
Napięcie testowe	500 V
Napięcie znamionowe	50 V
Średnica zewnętrzna	10,5 mm
Temp. użytkowania w przewodniku (do)	80 °C
Temp. użytkowania w przewodniku (od)	-20 °C
Testowany w przewodniku kablowym	Tak
Zakres temperatury stałego użytkowania do	80 °C
Zakres temperatury stałego użytkowania od	-40 °C