

PRZEWÓD UKŁADU POMIAROWEGO CHAINFLEX® CF894

CF894.001

Chainflex CF889 (3x(2x0,14)C+(4x0,14)+(2x0,5))C mm²
iguPUR



- Do połączeń elastycznych
- Płaszcz zewnętrzny z iguPUR
- Odporny na olej
- Ekranowany
- Nie podtrzymuje palenia

OPIS PRODUKTU

Wysocze elastyczny, ekranowany kabel do układów pomiarowych. Płaszcz zewnętrzny wykonany z PUR zapewnia dobre właściwości w zakresie dopuszczalnych temperatur użytkowania, ochrony przed zużyciem, ścieraniem, przecięciami, odporności na olej itp.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Dopuszczenia	CE, RU
Ekranowany	Tak
For moving applications	Tak
Identyfikacja żył	Oznaczony kolorem
Izolacja rdzenia	TPE
Kolor	Zielony RAL 6018
Liczba żył na mm ²	(3x(2x0,14)C+ (4x0,14)+(2x0,5))C
Masa miedzi/km	43 kg/km
Masa/km	90 kg/km
Materiał płaszcza zewnętrznego	iguPUR
Napięcie testowe	500 V
Napięcie znamionowe	50 V
Średnica zewnętrzna	8,5 mm
Temp. użytkowania w przewodniku (do)	80 °C
Temp. użytkowania w przewodniku (od)	-20 °C
Testowany w przewodniku kablowym	Tak
Zakres temperatury stałego użytkowania do	80 °C
Zakres temperatury stałego użytkowania od	-50 °C