

## SERIA MD52 - ELEKTRYCZNY SIŁOWNIK LINIOWY

MD52-24-M6-XXX.XXX-XXX



- 24V DC
- Maks. siła: 1000 N (pchająca/ciągnąca)
- Maks. prędkość: 25 mm/s (bez obciążenia)
- Wbudowane krańcówki
- Stopień ochrony: IP66/IP69K



### OPIS PRODUKTU

MD52 to siłownik o udźwigu do 1000N. Wyposażony jest w tłoczek ze stali nierdzewnej, dzięki czemu idealnie nadaje się do pracy w trudnych warunkach, w zapyleniu i deszczu.

Opcjonalnie dostępna jest osłona mieszkowa (do siłowników o wysuwie 100mm) oraz potencjometr dający informację zwrotną o pozycji tłoczka.

### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Cykl pracy               | 10 %       |
| Dostawca                 | MOTECK     |
| Maksymalna siła ciągnąca | 1000 N     |
| Maksymalna siła pchająca | 1000 N     |
| Maksymalny skok          | 300 mm     |
| Minimalny skok           | 100 mm     |
| Napięcie zasilania       | 24 V DC    |
| Poziom hałasu            | 70 dB      |
| Prędkość maksymalna      | 25 mm/s    |
| Stopień ochrony IP       | IPX1, IPX6 |
| Zakres temperatur do     | 40 °C      |
| Zakres temperatur od     | -20 °C     |