

SERIA MD57 - ELEKTRYCZNY SIŁOWNIK LINIOWY

MD57-X-24K3-XXX.XXX-XXXXXXX



- 24V DC
- Maks. siła: 4000 N (pchająca/ciągnąca)
- Maks. prędkość: 12.6 mm/s (bez obciążenia)
- Stopień ochrony: IP21



OPIS PRODUKTU

MD 57 to kompaktowe siłowniki o maksymalnym obciążeniu do 4000N, znajdujące zastosowanie w szerokiej gamie aplikacji, takich jak urządzenia medyczne, opieki domowej, przemysłowe itp. Orientacja silnika może być regulowana co 30 stopni, co jest pomocne, gdy przestrzeń montażowa jest ograniczona.

Występują 4 rodzaje obudów, dostosowane do wybranych opcji (wyłączniki krańcowe, potencjometr, IPX6 lub silnik 12V o wyższej mocy).

Opcje:

- Czujniki Halla x2
- Potencjometr
- Regulowane wyłączniki krańcowe
- Obudowa IPX6
- silnik 12V DC o wyższej mocy

Główne aplikacje: meblarskie, urządzenia medyczne i opieki domowej.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Cykl pracy	10 %
Dostawca	MOTECK
Maksymalna siła ciągnąca	4000 N
Maksymalna siła pchająca	4000 N
Maksymalny skok	300 mm
Minimalny skok	50 mm
Napięcie zasilania	24 V DC
Poziom hałasu	65 dB

Prędkość maksymalna	4,8 mm/s
Stopień ochrony IP	IP21, IPX6
Zakres temperatur do	65 °C
Zakres temperatur od	-20 °C