

## SERIA ID16 - ELEKTRYCZNY SIŁOWNIK LINIOWY

ID16-24D5AXXX-XXXX0XX



- 24V DC
- Maks. siła: 5500 N (pchająca/ciągnąca)
- Maks. prędkość: 3.3 mm/s (bez obciążenia)
- Wbudowane krańcówski
- Stopień ochrony: IP65



### OPIS PRODUKTU

ID16 to solidne i mocne siłowniki o maksymalnym obciążeniu do 12000N, przeznaczone do zastosowania w trackerach solarnych. Dostępnych jest kilka opcji, w tym śruba kulowa lub wrzeciono trapezowe i czujniki do sprzężenia zwrotnego.

Opcje:

- czujniki Halla
- czujnik kontaktronowy
- potencjometr

Główne aplikacje: przemysłowe, trackery solarne

### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Cykl pracy               | 10 %     |
| Dostawca                 | MOTECK   |
| Maksymalna siła ciągnąca | 5500 N   |
| Maksymalna siła pchająca | 5500 N   |
| Maksymalny skok          | 900 mm   |
| Minimalny skok           | 450 mm   |
| Napięcie zasilania       | 24 V DC  |
| Prędkość maksymalna      | 3,3 mm/s |
| Stopień ochrony IP       | IP65     |
| Zakres temperatur do     | 65 °C    |
| Zakres temperatur od     | -20 °C   |