

BLOKI LED

Sprężynowe

33RAGM

Blok LED 130V zielony sprężynowy

- Żywotność do 100 000 h
- 5 kolorów i 3 zakresy napięcia zasilania
- IP20
- Montaż bez udziału narzędzi



OPIS PRODUKTU

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Częstotliwość	50/60 Hz
Dopuszczenia	UL 508, CSA 22.2, BV, CB, CE
Kolor	Zielony
Masa	19 g
Max. przekrój drutu	2,5 mm ²
Max. przekrój przewodu z tulejką	1.5 mm ²
Max. temperatura składowania	70 °C
Min. przekrój przewodu z tulejką	0.5 mm ²
Min. temperatura składowania	-40 °C
Odporność na ciepło	IEC 60068-2-30
Odporność na wilgoć	IEC 60068-2-52
Odporność na wilgotność	IEC 60068-2-3
Pobór mocy	20 mA ±10%
Stopień ochrony od tyłu	IP20
Tolerancja napięcia LED	± 10%
Zakres temperatur do	70 °C

Zakres temperatur od	-25 °C
Zasilanie diody LED	130V AC
Znamionowe napięcie izolacji U_i	300 V
Znamionowe napięcie udarowe U_{imp} (cat. III)	4 kV
Żywotność przy znamionowym napięciu (25°C)	50000 h

