

## BLOKI LED

### Sprężynowe

33RAWH

Blok LED 230V biały sprężynowy

- Żywotność do 100 000 h
- 5 kolorów i 3 zakresy napięcia zasilania
- IP20
- Montaż bez udziału narzędzi



## OPIS PRODUKTU

### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

|                                  |                              |
|----------------------------------|------------------------------|
| Częstotliwość                    | 50/60 Hz                     |
| Dopuszczenia                     | UL 508, CSA 22.2, BV, CB, CE |
| Kolor                            | Biały                        |
| Masa                             | 19 g                         |
| Max. przekrój drutu              | 2,5 mm <sup>2</sup>          |
| Max. przekrój przewodu z tulejką | 1.5 mm <sup>2</sup>          |
| Max. temperatura składowania     | 70 °C                        |
| Min. przekrój przewodu z tulejką | 0.5 mm <sup>2</sup>          |
| Min. temperatura składowania     | -40 °C                       |
| Odporność na ciepło              | IEC 60068-2-30               |
| Odporność na wilgoć              | IEC 60068-2-52               |
| Odporność na wilgotność          | IEC 60068-2-3                |
| Pobór mocy                       | 16 mA ±30%                   |
| Stopień ochrony od tyłu          | IP20                         |
| Tolerancja napięcia LED          | ± 30%                        |
| Zakres temperatur do             | 70 °C                        |

|                                                  |         |
|--------------------------------------------------|---------|
| Zakres temperatur od                             | -25 °C  |
| Zasilanie diody LED                              | 230V AC |
| Znamionowe napięcie izolacji $U_i$               | 300 V   |
| Znamionowe napięcie udarowe $U_{imp}$ (cat. III) | 4 kV    |
| Żywotność przy znamionowym napięciu (25°C)       | 50000 h |

