

BLOKI LED

Podłączenie typu faston

33DABH

Blok LED 230V niebieski Faston

- Faston 6,35mm lub 2 x 2,8mm
- Kompatybilny ze wszystkimi klipsami
- Żywotność do 100 000 h



OPIS PRODUKTU

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Częstotliwość	50/60 Hz
Dopuszczenia	UL 508, CSA 22.2, BV, CB, CE
Kolor	Niebieski
Masa	17 g
Max. temperatura składowania	70 °C
Min. temperatura składowania	-40 °C
Odporność na ciepło	IEC 60068-2-30
Odporność na wilgoć	IEC 60068-2-52
Odporność na wilgotność	IEC 60068-2-3
Pobór mocy	16 mA ±30%
Rozmiar fastonu	6.35mm / 2 x 2.8mm
Stopień ochrony od tyłu	IP20
Tolerancja napięcia LED	± 30%
Zakres temperatur do	70 °C
Zakres temperatur od	-25 °C
Zasilanie diody LED	230V AC

Znamionowe napięcie izolacji U_i	300 V
Znamionowe napięcie udarowe U_{imp} (cat. III)	4 kV
Żywotność przy znamionowym napięciu (25°C)	50000 h

