

LAMPKI SYGNALIZACYJNE

Lampki ze zintegrowaną diodą LED

L20SC10L

Lampka czerwona 24VAC/DC



- IP66 / IP69K
- 12-24V, 115V, 230V AC/DC
- Głębokość za panelem tylko 37,2 mm
- Żywotność do 100 000 h

OPIS PRODUKTU

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Częstotliwość	50/60 Hz
Dopuszczenia	BV, CB, CCC, CE, REACH, RoHS, UL
Głębokość w panelu	37,2 mm
Klasa ochrony	II
Kolor	Czerwony
Masa	19 g
Max. temperatura składowania	70 °C
Min. temperatura składowania	-40 °C
Odporność na uderzenia	IK05
Odporność na wilgotność	IEC 60068-2-3
Pobór mocy	4,6 mA
Stopień ochrony od frontu	IP69, IP69K, NEMA Type 4X, NEMA Type 12, NEMA Type 13
Stopień ochrony od tyłu	IP20
Szerokość	30 mm
Tolerancja napięcia LED	±10%
Zakres temperatur do	70 °C
Zakres temperatur od	-25 °C
Zasilanie diody LED	24V ac/dc
Znamionowe napięcie izolacji Ui	300 V
Znamionowe napięcie udarowe Uimp (cat. III)	4 kV
Żywotność przy znamionowym napięciu (25°C)	100000 h

