

UXM LASEROWY SKANER PRZESTRZENI

Distance Data Output Type

UXM-30LX-EW

Laserowy skaner przestrz. 0.1-30/80m, DATA, Ethernet

- Odległość pomiarowa 30m/80m. Czas skanowania 50ms
- Kąt skanowania 190°. Rozdzielczość kątowa: 0.125°
- Multitecho. I67
- Interfejs Ethernet
- Distance Data Output Type: z danymi wyjściowymi o dystansie (bez oprogramowania)



OPIS PRODUKTU

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Czas skanowania	50 ms
Długość	124 mm
Dokładność	Poniżej 3000 lx: ± 50 mm
Kąt skanowania	190 °
Klasa lasera	Class 1
Masa	0,8 kg
Materiał obudowy	Aluminium, Poliwęglan
Min. przedmiot detekcji	Ø 65 mm (5 m), Ø 130 mm (10 m), Ø 400 mm (30 m)
Napięcie zasilania DC max.	30 V DC
Napięcie zasilania DC min.	10 V DC
Odległość skanowania max.	30 m
Odległość skanowania min.	0,1 m
Optyka	Laser (905 nm) Laser klasa 1
Pobór prądu	0,75 A
Protokół komunikacyjny	Ethernet 100BASE-TX
Rozdzielczość	0,25°

Stopień ochrony IP	IP67
Szerokość	126 mm
Typ światła	Laser (905 nm) Laser klasa 1
Wyjście	2x wyjście: synchronizacja i błąd
Wysokość	150 mm
Zakres temperatur do	50 °C
Zakres temperatur od	-10 °C

