

**PRZELĄCZNIKI PODŚWIETLANE,  
OBROTOWE**

Długie pokrętło

L21KV30

Przełącznik 2-poz 45° podświetlany stabilny czarny

- IP66 / IP69K
- 2- lub 3-pozycyjne
- Podświetlane z blokiem LED

**OPIS PRODUKTU****SPECYFIKACJA TECHNICZNA**

|                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| Dopuszczenia                 | UL 508, CSA 22.2, BV, CB, CE |
| Funkcja                      | Stabilny                     |
| Kąt przełączania             | 45°                          |
| Klasa ochrony                | II (podwójna izolacja)       |
| Kolor                        | Czarny                       |
| Liczba pozycji przełącznika  | 2                            |
| Masa                         | 17,8 g                       |
| Max. temperatura składowania | 70 °C                        |
| Min. temperatura składowania | -40 °C                       |
| Model                        | Długie pokrętło              |
| Odporność na ciepło          | IEC 60068-2-30               |
| Odporność na uderzenia       | IK05                         |
| Odporność na wilgoć          | IEC 60068-2-52               |
| Odporność na wilgotność      | IEC 60068-2-3                |
| Podświetlanie                | Tak                          |
| Stopień ochrony IP           | IP66, IP69, IP69K            |
| Zakres temperatur do         | 70 °C                        |

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Zakres temperatur od | -25 °C |
|----------------------|--------|

|                            |      |
|----------------------------|------|
| Zalecany moment dokręcenia | 3 Nm |
|----------------------------|------|

