

PRZekaźniki z NASTAWĄ CYFROWĄ

Seria Syr-Line

GDF1R10MV2

Przek. czasowy GDF1 11PIN 24-240VAC/DC

- Wielofunkcyjny
- Kontrastowy podświetlany wyświetlacz
- Wyświetlana wart. bieżąca i zadana
- Zakresy czasowe 0,001 - 9999h



OPIS PRODUKTU

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Dopuszczenia	CE, RoHS, UL
Funkcja	A - opóźnienie włączenia, Ac - opóźnienie po zadziałaniu sterowania, Ad - opóźnienie włączenia (bez resetu), B - Czas załączania, C- odliczanie po nadaniu impulsu, D - symetryczne pulsowanie, Di - symetryczne pulsowanie, H- wyłączenie po czasie, L - przerwa-praca (cykl asymetryczny), Li - praca-przerwa (cykl asymetryczny)
Max. temperatura składowania	70 °C
Min. temperatura składowania	-30 °C
Montaż	11-pinowa podstawka, Montaż panelowy
Napięcie zasilania	24-240V AC/DC
Obciążalność wyjścia	2500 VA / 300 W
Pobór mocy	2.5 VA / 1 W
Prąd przełączania Max.	10 A
Stopień ochrony : front	IP66
Stopień ochrony: obudowa	IP20
Wielofunkcyjny	Tak
Wyjście	Przekaźnik 1-polowy C/O
Zakres temperatur do	60 °C
Zakres temperatur od	-10 °C
Zakresy czasowe	0,001 s - 9999 h

