

D125 ENKODER LINKOWY

Przetwornik ciągnowy / mechanizm linkowy z enkoderem

SERIE D8.D125

- Max. zakres pomiarowy: 10 m
- Wbudowany inklinometr (czujnik nachylenia)
- możliwe wersje z redundancją
- IP67
- Zakres temperatur: -40° do +85°C



OPIS PRODUKTU

Enkoder linkowy D125 Kubler jest szczególnie niezawodny dzięki wytrzymałej budowie i wysokiemu stopniowi ochrony IP67. Zapewnia dokładny pomiar długości. Należy szczególnie podkreślić łatwą i optymalną integrację z aplikacją. Od wbudowanego czujnika nachylenia, po wyjście CANopen, do dyspozycji jest wiele dodatkowych opcji. Enkoder linkowy umożliwia dla zwiększenia dostępności instalacji połączenie nadmiarowego systemu w bardzo kompaktowej obudowie.

W celu określenia numeru katalogowego proszę o zapoznanie się z poniższymi informacjami.

Order code with analog sensor		D8. D125 . XXXX . XXX1 . X 000			
		a	b	c	d
a Measuring length	b Sensor type	c Type of connection		d Power supply	
0600 = 6 m	A22 = 0 ... 10 V ¹⁾	1 = M12 male connector, 5-pin		1 = 9 ... 30 V DC	
0700 = 7 m	A44 = 0,5 ... 4,5 V			2 = 5 V DC ²⁾	
0800 = 8 m	R22 = 0 ... 10 V, redundant ¹⁾				
0900 = 9 m	R44 = 0,5 ... 4,5 V, redundant				
1000 = 10 m					

Order code with CANopen and inclinometer		D8. D125 . XXXX . RC1 1 . 1 X 00				
		a	b	c	d	e
a Measuring length	b Sensor type	c Type of connection		e Inclinometers		
0600 = 6 m	RC1 = CANopen redundant	1 = M12 male connector, 5-pin		0 = none		
0700 = 7 m				1 = 1 inclinometer		
0800 = 8 m		d Power supply		2 = 2 inclinometers		
0900 = 9 m		1 = 9 ... 30 V DC				
1000 = 10 m						

Dimensions
Dimensions in mm



