

MOLEX - ZŁĄCZA KABLOWE M12

21011305091

- 4 lub 5-pinowe
- Średnica kabla do 8 mm
- IP67




OPIS PRODUKTU

Montaż	M12
Podłączenie	Śrubowe
Liczba pinów	4 lub 5
Prąd	4 A
Napięcie	4-piny: 250 V AC/300 V DC 5-pinów: 30 V AC/36 V DC
Przekrój przewodów	Max. 0,75 mm ²
Średnica kabla	PG7: 2,5-6,5 mm PG9: 3,5-8,0 mm
Stopień ochrony	IP68
Zakres temperatur	-40 °C do +85 °C

NUMERY KATALOGOWE


Złącze M12, proste, żeńskie



Opis	Nr katalogowy
4-piny PG7	8A4000315
4-piny PG9	8A4000325


5-pinów PG7	8A5000315
5-pinów PG9	8A5000325

Złącze M12, kątowe, żeńskie




Opis	Nr katalogowy
4-piny PG7	8A4001315
5-pinów PG7	8A5001315
5-pinów PG9	8A5001325

Złącze M12, proste, męskie



Opis	Nr katalogowy
4-piny PG7	8A4006315
4-piny PG9	8A4006325
5-pinów PG7	8A5006315
5-pinów PG9	8A5006325

Złącze M12, kątowe, męskie



Opis	Nr katalogowy
4-piny PG7	8A4007315
5-pinów PG7	8A5007315

DANE TECHNICZNE IDC

Montaż	M12
Połączenie	IDC
Liczba pinów	3 lub 4
Prąd	4 A
Napięcie	32 V

Przekrój przewodów	0,14 do 0,34 mm ²
Średnica kabla	4-5,1 mm
Stopień ochrony	IP67
Zakres temperatur	-25 °C do +85 °C

NUMERY KATALOGOWE IDC

Złącze M12, proste, żeńskie, IDC



Opis	Nr katalogowy
3-piny	21031112305
4-piny	21031112405

Złącze M12, kątowe, żeńskie, IDC



Opis	Nr katalogowy
3-piny	21011305091
4-piny	21011405091

Złącze M12, proste, męskie, IDC



Opis	Nr katalogowy
3-piny	21031111305
4-piny	21031111405

Złącze M12, kątowe, męskie, IDC



Opis	Nr katalogowy
3-piny	21011305081
4-piny	21011405081