

KURTYNA SG4-B 30, OCHRONA DŁONI, 5-PIN

SG4-30-015-OO-X

Kurtyna świetlna Typ 4 150mm/30mm/0,2-19 m

- Typ 4, PL e
- Zasięg do 19m
- Podstawowe funkcje
- Kompaktowe profile 32,3 x 36,9mm
- Wysokość ochronna 150 ... 1800mm



OPIS PRODUKTU

Funkcja

- Ochrona dłoni, rozdzielczość 30 mm, zasięg 0,2-19 m
- Prosta kurtyna świetlna z podstawowymi funkcjami
- Profil 32,3x36,9 mm

Kurtyny świetlne Datalogic posiadają trzyletnią gwarancję.



Przykładowe aplikacje

Ochrona dłoni ($R \leq 30$ mm)



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Czas reakcji	9 ms
DC	98,80%
Dopuszczenia	CE, cULus, TÜV

Liczba wiązek świetlnych	8
Maks. długość kabla	50 m
Maks. prąd styku	0,5 A
Materiał obudowy	Aluminium
MTTFd	444 year
PL	e (EN ISO 13849-1)
Protection height	150 mm
Rozdzielczość	30 mm
SIL	3 (EN IEC 61508)
Stopień ochrony IP	IP65
T1 (w latach)	20
Tolerancja napięcia	±20 %
Zakres temperatur do	55 °C
Zakres temperatur od	0 °C
Zasięg	0,2-19 m
Zgodność z	EMC, LVD, MD

