

## PRZETWORNIK CIŚNIENIA DO APLIKACJI MOBILNYCH G1/4"

Serie 0705, 0710 i 0720

072040141B001

Przetwornik Ciśnienia 0..40 bar G1/4 4..20 mA V DIN A

- Zaresy ciśnienia od 0..10 bar do 0..600 bar
- Temperatura medium od -40 °C till +125 °C
- Bardzo duża powtarzalność



### OPIS PRODUKTU

Przetworniki marki Suco 0705/0710/0720 to zaawansowane produkty do monitorowania ciśnienia, cechujące się wysoką jakością. Oferują dziesięć standardowych zakresów ciśnień z opcjami sześciu różnych złącz elektrycznych oraz zakres sygnałów wyjściowych 0,5-4,5 V, 0-10 V lub 4-20 mA.

### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

|                                          |                                                                |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Ciśnienie rozrywające                    | 320 bar                                                        |
| Czas reakcji                             | 2 ms                                                           |
| Masa                                     | 80 g                                                           |
| Materiał części stykających się z medium | Stal nierdzewna 1.4305, Tytan                                  |
| Materiał obudowy                         | Stal nierdzewna 1.4305                                         |
| Max. temperatura medium                  | 125 °C                                                         |
| Max. zakresu ciśnienia                   | 40 bar                                                         |
| Min. temperatura medium                  | -40 °C                                                         |
| Min. zakresu ciśnienia                   | 0 bar                                                          |
| Napięcie zasilania DC max.               | 32 V DC                                                        |
| Napięcie zasilania DC min.               | 10 V DC                                                        |
| Odporność na wibracje                    | 20 g: 4..2000 Hz fala sinusoidalna, DIN EN 60068-2-6           |
| Odporność na wstrząsy                    | "500 m/s <sup>2</sup> ; 11 ms półsinusoidy; DIN EN 60068-2-27" |
| Podłączenie                              | G1/4-E                                                         |

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| Podłączenie elektryczne  | DIN EN 175301-803-A |
| Stopień ochrony IP       | IP67                |
| Temperatura otoczenia do | 100 °C              |
| Temperatura otoczenia od | -40 °C              |
| Typ sygnału              | 4–20 mA             |
| Wzrost ciśnienia         | 5 bar/ms            |

