


ZACISKI UZIEMIAJĄCE ŚRUBOWE SSL 2.5-35 MM²

17103.2

Zacisk uziemiający SSL 2,5/2A

- Zatrzaszkowane na szynie montażowej TS 35
- Możliwość mostkowania
- Materiał poliamid 6.6
- Zakres temperatur pracy -40 °C...+120 °C
- Klasa palności V0



OPIS PRODUKTU

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Długość	48 mm
Długość usunięcia powłoki izolacyjnej	10 mm
Dopuszczenia	UL, CSA, GL, CSA US, cUL, KEMA KUR, EAC
Ilość połączeń	2
Kategoria przepięciowa	III
Klasa palności	UL94-V0
Kod taryfy celnej	85369010
Kolor	Zielony/żółty
Kraj pochodzenia	DE
Liczba kanałów mostkujących	1 szt
Liczba poziomów	1 szt
Liczba styków testowych	1 szt
Masa	11,51 g
Materiał izolacji	Poliamid 6.6
Max. linka z tulejką	2,5 mm ²
Max. moment obrotowy	0,8 Nm
Max. przekrój drutu	4 mm ²

Max. przekrój przewodu (AWG)	12
Max. przekrój żyły	4 mm ²
Max. temperatura pracy	120 °C
Min. linka z tulejką	0,2 mm ²
Min. moment obrotowy	0,4 Nm
Min. przekrój drutu	0,2 mm ²
Min. przekrój przewodu (AWG)	30
Min. przekrój żyły	0,2 mm ²
Min. temperatura pracy	-40 °C
Montaż	TS 35/7,5
Przeciwwybuchowość	Tak
Rozmiar śruby	M 2,5
Sonda testowa EN 60 947-1	A3
Standard CSA	C22.2 No 158
Standard CSAus	UL 1059
Standard cUL	C22.2 No 158
Standard EAC	TR ZU 004/2011
Standard GL	IEC 60947-7-2:2009
Standard KEMA KEUR	EN 60947-7-2:2009
Standard UL	UL 1059
Stopień zanieczyszczenia	3
Szerokość	5 mm
Typ śruby	Płaski
Type of terminal	Zaciski śrubowe, Listwa zaciskowa na szynę DIN
Wielkość opakowania	100 szt
Wysokość z TS 35/7.5	47 mm
Znamionowy przekrój przewodu	2,5 mm ²

