

## ZACISKI POMIAROWE ROZŁĄCZNE PTK 6

1130.2  
Zacisk PTK/LT beżowy

- Montaż na TS32/TS35
- Dwufunkcyjne: rozłączna i testowa funkcja



### OPIS PRODUKTU

### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

|                                       |                    |
|---------------------------------------|--------------------|
| Długość                               | 72 mm              |
| Długość usunięcia powłoki izolacyjnej | 12 mm              |
| Dopuszczenia                          | CSA, CSA US        |
| Ilość połączeń                        | 2                  |
| Kategoria przepięciowa                | III                |
| Klasa palności                        | UL94-V2            |
| Kod taryfy celnej                     | 85369010           |
| Kolor                                 | Beżowy             |
| Kraj pochodzenia                      | DE                 |
| Liczba kanałów mostkujących           | 2 szt              |
| Liczba poziomów                       | 1 szt              |
| Masa                                  | 24,66 g            |
| Materiał izolacji                     | Poliamid 6.6       |
| Max. linka z tulejką                  | 10 mm <sup>2</sup> |
| Max. moment obrotowy                  | 2 Nm               |
| Max. przekrój drutu                   | 10 mm <sup>2</sup> |
| Max. przekrój przewodu (AWG)          | 22                 |

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| Max. przekrój żyły           | 10 mm <sup>2</sup>  |
| Max. temperatura pracy       | 105 °C              |
| Min. linka z tulejką         | 0,2 mm <sup>2</sup> |
| Min. moment obrotowy         | 1,2 Nm              |
| Min. przekrój drutu          | 0,2 mm <sup>2</sup> |
| Min. przekrój przewodu (AWG) | 8                   |
| Min. przekrój żyły           | 0,2 mm <sup>2</sup> |
| Min. temperatura pracy       | -40 °C              |
| Montaż                       | TS 35/7,5 u. TS 32  |
| Napięcie znamionowe CSA      | 600 V               |
| Napięcie znamionowe CSAus    | 600 V               |
| Napięcie znamionowe IEC      | 400 V               |
| Prąd znamionowy CSAus        | 45 A                |
| Rozmiar śruby                | M 4                 |
| Sonda testowa EN 60 947-1    | A5                  |
| Standard CSA                 | C22.2 No 158        |
| Standard CSAus               | UL 1059             |
| Stopień zanieczyszczenia     | 3                   |
| Szerokość                    | 8 mm                |
| Typ śruby                    | Płaski              |
| Wielkość opakowania          | 50 szt              |
| Wysokość z TS 32             | 51,5 mm             |
| Wysokość z TS 35/7.5         | 47 mm               |
| Znamionowe napięcie udarowe  | 4 kV                |
| Znamionowy prąd              | 10 A                |
| Znamionowy prąd CSA          | 45 A                |
| Znamionowy przekrój przewodu | 10 mm <sup>2</sup>  |

